



Feuerschutzzulassung Elz30 und Hinterfüllung bitte unbedingt mit Türblatthersteller abklären!

Der dargestellte Wandaufbau, ist nur ein möglicher Vorschlag. Allfällige Freistellungen für diverse Einbauteile (zB. VX-Bandunterkonstruktionen) sind zu berücksichtigen!

\* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

|                         |            |   |   |   |   |
|-------------------------|------------|---|---|---|---|
| Werkstoff:              |            | Maßstab<br><b>1:1</b>   | Allgemeintoleranz<br>ÖNORM<br>ISO 2768 mK   | [ ]...Fertigungskontrollmaß<br>( )...Hilfsmaß | Artikelnr.:   |
| Rohmat.Nr.:             |            |   |   |   | Stklnr.:  |
| Behandlung:             |            | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.<br>(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B) |   |   |   |
|                         |            | Kst.  | 200   |   | <b>DOMOFERM</b>  |
| Nr. Änderung Datum Name |            | Gez.  | 2014.08.25 Gasselich  |   |   |
| Auftragsnr.:            |            | Gepr.   |   |   | <b>Zeichnungsnr.:</b><br><b>D_Doppelfalz_gefaelzt_180_G5</b>  |
| Kunde:                  |            | Datum   | Name  |   |   |
| Fertigung:              | Benennung: |   | <b>Doppelfalz zarge Profil 180 Ständerwandmontage<br/>Objektür Doppelfalz gefälzt</b> |   |   |
| Anbot:                  |            |   |   |   |   |
| Entwurf:                |            |   |   |   |   |
| Verwendung für:         | Blatt:     | Blattzahl:  | Ersetzt durch:  | Ersatz für:                                   |   |

70-100  
Beslag